

FSC www.fsc.org FSC* C136138

La marque de la gestion forestière responsable

ALEGNO DALLA POLONIA

LISTONE PAVIMENTO PER ESTERNO PINO SILVESTRE CLASSE 4

Materiale: Pino silvestre

Trattamento: Autoclave classe 4, verde o marrone certificato

Dimensioni: 19mm x 95mm, lunghezza da 2m a 5m

21mm x 98mm, lunghezza da 2m a 5m 21mm x 120mm, lunghezza da 2m a 5m 21mm x 145mm, lunghezza da 2m a 5m 27mm x 145mm, lunghezza da 2m a 5m

Sono possibili varie finiture : striato/liscio o 2 facce lisce

Altre sezioni su richiesta

Caratteristiche: Marchio FSC

Confezionamento: 21mm – 150 pz./confezione

27mm - 100 pz./confezione

Vantaggi: Il trattamento di classe 4 protegge le listone in pino per patio da insetti,

da deterioramento e da funghi.

Le nostre listone per patio sono confezionate in pacchi con doghe interposte: lo spazio che si crea permette una omogenea ripartizione dell'impregnante e garantisce una lunga durata nel tempo. L'uso di un

listone asciutta evita le deformazioni eccessive dopo la posa.

Uso: La posa del legno per patio in pino si fa su travetti o travi in pino classe

4.Le listone per patio vengono avvitate con viti in acciaio inox speciali

per terrazze in legno

DTU 51.2 (normativa francese - estratto disponibile sul nostro sito)

Raccomandazioni: Le listone saranno avvitate alternativamente da due viti ed una vite,

sapendo che é necessario mettere sempre due viti a ogni estremità. Per

le 27x165 si consiglia una vite tripla ad ogni travetto.

Sezioni: Esempi di profili



